ООО «БиоПласт»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Колодец гаситель напора HELYX

Москва 2017

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	Стр.
1	Основные сведения об изделии	3
2	Комплектность	4
3	Условия хранения и гарантии изготовителя	5
4	Консервация	7
5	Свидетельство об упаковывании	8
6	Свидетельство о приемке	9
7	Ремонт основных элементов	10
8	Свидетельство об утилизации	11
9	Сведения о цене и условиях приобретения изделия	12
	Приложение №1 - сборочный чертеж	

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Настоящий паспорт разработан на колодец гаситель напора HELYX полной заводской готовности, предназначенный для уменьшения энергии водостока перед сбросом на очистные сооружения.

Корпус колодца изготовлен в соответствии с ТУ 4859-001-80843267-2012. Срок службы корпуса не менее 20 лет.

Изделие представляет собой герметичную ёмкость цилиндрической формы, изготовленную методом непрерывной машинной намотки, из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной стекловолокном, емкость обладает кольцевой жесткостью не менее SN1500 Н/м^2.

Изделия изготавливаются в климатическом исполнении «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 40 до плюс 45 °С.

ООО «БиоПласт» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или изменения существенных технологических узлов установки, не ухудшающих заданных качественные показатели оборудования.

РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность колодца гасителя напора должна соответствовать сборочному чертежу (СБ) и указана в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	**Количество**	**Примечание**
Стандартная комплектация		
Колодец гаситель напора	1	
Крышка технического колодца	Согласно СБ	
Лестница	Согласно СБ	
Эксплуатационная документация		
Технический паспорт	1	

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять комплектность оборудования.

РАЗДЕЛ 3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Хранение допускается на открытом воздухе, но обязательно с закрытыми оголовками технических колодцев, исключающими попадание атмосферных осадков внутрь корпуса. При хранении в складских помещениях, установка должна располагаться на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Температура в помещении должна быть в пределах от -45 до +45 ^{o}C, относительная влажность – не более 80%.

При транспортировке и хранении колодца обязательно выполнение следующих требований:

- при транспортировке и хранении колодец необходимо устанавливать и закреплять для предотвращения падения или механического повреждения;
- колодец нельзя перекатывать и ронять с высоты;
- для строповки и крепления колодца использовать грузовые ремни;
- колодец допускает транспортировку любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки на данном виде транспорта;
- перед установкой колодца проверьте техническое состояние изделия после транспортировки и хранения.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие колодца требованиям ТУ 4859-001-80843267-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Завод-изготовитель не несёт ответственность по гарантийным обязательствам в случае использования изделия не по назначению.

Гарантийный срок на изделие – 2 года со дня приобретения.

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.

Гарантия не распространяется на колодец, получивший по вине пользователя механические повреждения.

Гарантия не распространяется на колодец, получивший повреждения по причине использования с нарушением правил установленных данным руководством по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных работ.

Гарантийный случай определяется специалистами производителя ООО «БиоПласт» и представителем торгующей организации.

Гарантия на изделие не распространяется:

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке;

- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в данном руководстве по эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

РАЗДЕЛ 4 КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия заносят в таблицу 2.

Таблица 2 – Консервация оборудования

Дата	**Наименование работы**	**Срок действия, годы**	**Должность, фамилия и подпись**

КОНСЕРВАЦИЯ

Откачать воду из очистных сооружений «HELYX».

Произвести осмотр внутренних частей на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Произвести осмотр внутренних частей колодца «HELYX» на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы.

РАЗДЕЛ 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

наименование изделия	обозначение	заводской номер

Упакован(а) _____
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

Колодец гаситель напора поставляется без упаковки. Вся эксплуатационная документация должна быть упакована в полиэтиленовую пленку и передана заказчику.

РАЗДЕЛ 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колодец гаситель напора HELYX изготовлен по ТУ 4859-001-80843267-2012 и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Лицо, ответственное за приемку:

_____ личная подпись Сергеев М.В. расшифровка подписи

_____ дата приемки

М.П.

РАЗДЕЛ 7 РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 3 – Сведения о замене и ремонте основных элементов колодца гасителя напора и арматуры

Дата	**Сведения о замене и ремонте**	**Подпись ответственного лица, проводимого ремонт**

РАЗДЕЛ 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация колодца, производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Федеральными законами: № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г., № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г., а также другими российскими и региональными нормами, актами, принятыми во использовании указанных актов.

РАЗДЕЛ 9 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование товара: _____Колодец гаситель напора HELYX _____

Наименование торгующей организации: ___ ___ООО «БиоПласт»_____

Адрес торгующей организации: __129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, строение 1, комната 14 _____

Телефон: _____8 (495) 228-03-85_____

Продавец: ____ООО «БиоПласт»_____ подпись: _____

Дата продажи: «_____»_____2017 г

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель: _____ подпись: _____